

# Nagaoka Vinyl Pflegeset – Intensivanleitung

## Im Set enthalten

- **Record Workmat** – Reinigungsunterlage
- **CLP-02** – Label-Schutz für Schallplatten
- **SPW-01** – Reinigungsspray
- **SP-558** – Reinigungsspray
- **CL-120** – Samtbürste Argento
- **WCL-111** – Samtbürste Argento
- **WCL-222** – Argento Micro (nassreinigend)
- **2 x CLV-30** – Reinigungstücher

Mit diesem Reinigungsset von **Nagaoka** erhalten Vinyl-Liebhaber ein präzise abgestimmtes System zur intensiven Reinigung selbst stark verschmutzter Schallplatten. Die Kombination aus hochwertigen Reinigungsmitteln und sorgfältig entwickeltem Zubehör ermöglicht eine vollständige, manuelle **Drei-Phasen-Reinigung**, ideal für Anwender, die den ursprünglichen Klangcharakter ihrer Schallplatten langfristig bewahren möchten.

---

## Stufe 1 – Gründliche Vorreinigung unter Wasser

### 1. Labelschutz anbringen

Befestigen Sie das Schallplatten-Etikett mit dem **CLP-02**, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.

### 2. Nassreinigung

- Einen Tropfen mildes Spülmittel auf die **WCL-222 Nassbürste** geben.
- Die Platte **beidseitig unter fließendem, lauwarmem Wasser** kreisförmig reinigen.
- Diese Vorwäsche entfernt grobe Partikel und oberflächliche Ablagerungen zuverlässig.

### 3. Abtrocknen

- Wasserreste behutsam mit einem gefalteten **CLV-30 Reinigungstuch** abwischen.
  - Die Platte ist nun bereit für die Tiefenreinigung.
- 

## Stufe 2 – Tiefenbehandlung mit SPW-01 Reinigungsspray

### 1. Platte platzieren

- Auf der **rutschfesten Record Workmat** ablegen.

### 2. Spray auftragen

- **2–4 Sprühstöße** aus 5–10 cm Abstand gleichmäßig auf die Plattenseite sprühen.

### 3. Reinigen

- Mit der **WCL-111 Samtbürste** die Flüssigkeit entlang der Rillen einarbeiten, bis die Oberfläche vollständig benetzt ist.

### 4. Abtrocknen

- Mit einem frisch gefalteten **CLV-30 Reinigungstuch** gründlich trocken wischen.

### 5. Wiederholen

- Vorgang auf der zweiten Plattenseite wiederholen.
- 

## Stufe 3 – Schutz & Finish mit SP-558

### 1. Pflegemittel auftragen

- **2–3 Sprühstöße** aus 15–20 cm Abstand entlang der Rillen verteilen.

### 2. Einmassieren

- Mit der **CL-120 Samtbürste** das Pflegemittel homogen verteilen und tief in die Rillen einarbeiten.

### 3. **Abziehen**

- In eine Richtung abziehen für ein sauberes Finish.
- Oberfläche kurz ablüften lassen.

### 4. **Wiederholen**

- Vorgang auf der zweiten Plattenseite durchführen.
- 

## **Ergebnis – Sauberkeit, Pflege und hörbar ruhigeres Klangbild**

- Mechanische Vorwäsche, gezielte Tiefenreinigung und abschließende Pflege sorgen für:
  - **Entfernung von Staub und hartnäckigen Verschmutzungen**
  - **Reduzierte Abtastgeräusche**
  - **Hörbar verbessertes Detailtreue und Klangbild**